TESLA ELEKTROAKUSTIKA BRATISLAVA

Merací magnetický záznamník TESLA EAM 340

Nelineárne skreslenie 3 harm.	1 %
Výst. úroveň:	±1 V (vrcholová hodnota)
Zaťažovacia impedancia	min. 600 Ohm
Transportný mechanizmus:	- trojmotorový, jednohriadeľový s uzavretou slučkou
	- jednosmerný motor s fázovou reguláciou
Rýchlosť posunu pásky:	- 38,1 - 19,05 - 9,52 cm/s
Odchýlka od efektívnej rýchlosti:	- ±0,15 %
Pracovné funkcie:	- STOP - VPRED - R. VPRED - R. VZAD - ZÁZNAM
Počet kanálov:	- 4
Mg. páska	- pre str. pásmo podľa ISO (napr. SCOTCH 801)
	- šírka 6,25 mm (1/4 in)
Priemer cievok	- 178 mm
Rozmiestnenie stôp	- podľa ISO
Počítadlo odvinutej dĺžky pásky:	3 miestne - elektronické LED - diódy
Kalibračné napätie:	±0,5 V; ±1 V; ±2 V; ±5 V
Meranie vstupu a výstupu:	jednosm. hodnota vrcholová hodnota s presnosťou 5 %

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Teplota okolia:	+10 °C ÷ +35 °C
Rel. vlhkosť okolia:	max. 85 % pri 20 °C
Napájanie:	sieť 220 V + 10 %, 50 Hz
	batéria 12 V
Príkon:	95 W
Rozmery:	209 x 480 x 533 mm
Hmotnosť	29,5 kg

TESLA
Investičná elektronika
koncern Praha

EL 8348

TESLA
ELEKTROAKUSTIKA
koncernový podnik
Drobného 27
844 02 Bratislava

KOVO
Jankovcova 2
170 88 Praha 7

Vydalo: Oddelenie propagacie Tesla Elektroakustika - 83